



SCHEDA TECNICA - DATASHEET

T4000IE

Potenza massima Max power	
kVA	kW
4	3,6

Condizioni ambientali Environmental conditions	
Temperatura - Temperature	30° C
Altitudine - Height	200 mslm
Umidità - Humidity	30,00%



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes

PESO WEIGHT	DIMENSIONI DIMENSIONS		
kg	L [mm]	W [mm]	H [mm]
34,2	590	300	560

Energy s.r.l. Via del Progresso, 35 36054 Montebello Vicentino (VI)
Tel. (+39) 0444 45 04 22 Fax (+39) 0444 45 79 04
www.energy-gruppi.it info@energy-gruppi.it



DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS			T4000IE
Generali - General	Livello di potenza sonora misurata - <i>Measured sound power level</i>		NA
	Livello di potenza sonora garantita - <i>guaranteed sound power level</i>		NA
	Giri/min - <i>Rpm</i>		3000
	Frequenza - <i>Frequency</i>	Hz	50
	Tensione - <i>Voltage</i>	V	230V
	Amperaggio nominale - <i>Ampere rating</i>	A	21
Motore - Engine	Motore - <i>Engine</i>		HAILIN CON TECNOLOGIA INVERTER - <i>With inverter technology</i>
	Avviamento - <i>Start</i>		Elettrico - <i>Electric start</i>
	N. cilindri - <i>Nr. Of cylinders</i>		1
	Raffreddamento - <i>Cooling system</i>		Aria - <i>Air</i>
	Protections		Low oil level
Alimentazione - Fuel	Regolatore di giri - <i>RPM governor</i>		Meccanico - <i>Mechanical</i>
	Tipo di carburante - <i>Fuel type</i>		Benzina - <i>Gasoline</i>
	Consumo al 75% del carico - <i>Fuel Consumption @ 75% of load</i>	Lt/h	1
	Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i>	Lt	8
Alternatore - Alternator	Autonomia - <i>Autonomy</i>		ore - <i>hrs</i>
	7		
	Alternatore - <i>Alternator</i>		Copper type
	Numero di poli - <i>Number of poles</i>		2
	Tipo - <i>Type</i>		Senza spazzole - <i>Brushless</i>
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>		AVR
Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i>		%	± 1%
Diametro esterno allo scarico - <i>External exhaust diameter</i>		mm	-

QUADRO ELETTRICO MANUALE - ELECTRICAL MANUAL PANEL



2 Prese schuko 230 V monofase, 2 Prese USB, 1 Presa accendisigari e 1 Presa 12VDC + predisposizione per parallelo.

2 schuko sockets 230 V single-phase, 2 USB sockets, 1 lighteter and 1x12V DC socket + parallel predisposition.

STANDARD FEATURES



Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR)
Alternator with automatic voltage regulator (AVR)



Kit carrello manuale e cabina silenziata
Manual trailer and weather and sound proof canopy

All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.

pag. 2/2